



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) 305/2011
PE 0013



Clou Duo

1. **Produkt:** Pelletofen
2. **Typ:** Clou Duo
3. **Verwendungszweck:** Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets ohne Warmwasserbereitung
4. **Hersteller:** AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1
A – 4631 Krenglbach
5. **Bevollmächtigter:** -
6. **System zur Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** 3
7. **Notifizierte Stelle:** Das notifizierte Prüflabor Acteco Nr. 1880 hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht 1880-CPR-083-20 dokumentiert.

8. Erklärte Leistungen:

Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 14785:2006	
Wesentliche Merkmale	Leistung	
Brandverhalten	A1	
Brandsicherheit	hinten	100 mm
Abstand zu brennbaren Materialien	Seite	200 mm
	Front	800 mm
	Boden	0 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	erfüllt	
Emission der Verbrennungsprodukte		
bei Nennwärmeleistung	CO 0,003 %	
bei reduzierter Heizleistung	CO 0,032 %	
Oberflächentemperatur	erfüllt	
Elektrische Sicherheit	erfüllt	
Reinigungsmöglichkeit	erfüllt	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	NPD	
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	187,5 °C	
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	erfüllt	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	7,0 kW	
Raumwärmeleistung	7,0 kW	
Wasserwärmeleistung	NPD	
Wirkungsgrad	89%	
Dauerhaltbarkeit	erfüllt	

9. **Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Doris Pfeiffer
Geschäftsführer



Declaration of performance

Council Regulation (EU) 305/2011
PE 0013



Clou Duo

1. **Product:** Pellet stove
 2. **Type:** Clou Duo
 3. **Intended use:** Pellet stove without water tank
 4. **Manufacturer:** AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflamm-Platz 1
 A – 4631 Krenglbach
 5. **Representative:** -
 6. **System of verification of constancy of performance:** 3
 7. **Notified body:** The notified test laboratory Acteco Nr. 1880 performed the initial assessment according to system 3 and documented the results in test report 1880-CPR-083-20.

8. Declared performance:

Harmonised technical Specifications	EN 14785:2006	
Essential characteristics	Performance	
Fire performance	A1	
Fire safety	Rear	100 mm
Distance to flammable materials	Lateral	200 mm
	Front	800 mm
	Floor	0 mm
Fire hazard through burning fuel falling out	complied	
Emission combustion products		
Nominal heat output	CO 0,003 %	
Reduced heat output	CO 0,032 %	
Surface temperature	complied	
Electrical safety	complied	
Cleanability	complied	
Discharge of toxic material	NPD	
Maximum water operating pressure	NPD	
Exhaust gas temperature at nominal heat output	187,5 °C	
Mechanical stability (for carrying the chimney)	complied	
Heat output		
Nominal heat output	7,0 kW	
Room heating capacity	7,0 kW	
Water heating capacity	NPD	
Efficiency	89%	
Durability	complied	

9. **The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Doris Pfeiffer
Managing director



DECLARATION DE PERFORMANCE

Selon règlement (EU) 305/2011
PE 0013



Clou Duo

1. **Produit:** Pôeles á pellet
 2. **Modèle:** Clou Duo
 3. **Usage:** Appareil de chauffage à pellets sans préperateur d'eau chaude
 4. **Fabricant:** AUSTROFLAMM GmbH
 Austroflamm-Platz 1
 A – 4631 Krenglbach
 5. **Mandataire:** -
 6. **Système d'évaluation de la constance des performances:** 3
 7. **Organisme notifié:** L'organisme notifié Acteco Nr. 1880 a réalisé la classification des caractéristiques selon le système 3 puis délivré le document numéroté 1880-CPR-083-20.

8. Performances déclarées:

Spécifications techniques harmonisées	EN 14785:2006	
Caractéristiques essentielles	Performance	
Comportement de feu	A1	
Sécurité incendie		
Distance par rapport aux matériaux combustibles	Arrière	100 mm
	Côte	200 mm
	Avant	800 mm
	Sol	0 mm
Risque d'incendie en cas de chute de combustible	conforme	
Emission des produits combustibles		
Puissance de chauffe nominale	CO 0,003 %	
Puissance de chauffe réduite	CO 0,032 %	
Température des surfaces	conforme	
Sécurité électrique	conforme	
Facilité de nettoyage	conforme	
Emission matériaux toxiques	NPD	
Pression de l'eau maximum	NPD	
Température des gaz en puissance nominale	187,5 °C	
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	conforme	
Puissance de chauffe		
Puissance de chauffe nominale	7,0 kW	
Puissance de chauffe effective	7,0 kW	
Puissance de chauffe de l'eau	NPD	
Rendement	89%	
Longévité	conforme	

9. Les performances du produits identifiés au point 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par:

Doris Pfeiffer
PDG